

DEALFOXX

Datenblatt

Bosch 0332201107 Micro-Relais 12V 30A, IP5K4, Betriebstemperatur von -40° bis 100°, Wechselrelais

ASIN: B00BHIIJVG

Datum: 24.06.2026

Attribut	Wert
Anwendungsbereich	Kraftfahrzeuge, Pkw, Lkw
Anzahl der Pins	5
ASIN	B00BHIIJVG
Betriebstemperatur max	100 °C
Betriebstemperatur min	-40 °C
Breite	25 mm
EAN / GTIN	3165140220110
Einzugsleistung	1,6 W
Ersatzteilnummer	0 332 201 107
Farbe	Schwarz
Garantie	2 Jahre
Gewicht	18 g
Haltespannung	10 %
Herkunftsland	Deutschland
Hersteller	Robert Bosch GmbH
Höhe	25 mm
Isolationsspannung	500 V
Kompatibilität	Universell für 12V-Fahrzeuge
Kontaktmaterial	Silberlegierung
Länge	25 mm
Marke	Bosch
Material Gehäuse	PA66 GF30
Maximale Dauerstrombelastbarkeit	40 A
Maximale Schaltleistung	360 W
Modellbezeichnung	0332201107
Montageart	Steckbar
MPN	0332201107
Nennspannung	12 V
Nennstrom	30 A
Produktart	Micro-Relais
Relais-Typ	Wechselrelais (SPDT)
Schaltzyklen	100.000
Schutzart	IP5K4
Schutzklasse Spule	Klasse F
Spulenspannung	12 V DC
Spulenwiderstand	88 Ohm
Stoßfestigkeit	30 G
Verpackungseinheit	1 Stück
Vibrationsfestigkeit	10 G
Zertifizierungen	ECE R10, ISO 9022

Alle Angaben ohne Gewähr. Produktdaten können sich ändern.