

DEALFOXX

Datenblatt

WOLFWILL 12V Relais mit 30A ATO/ATC Klingen Sicherung, 5-Pin SPST Auto Relais mit 14 AWG Ho

ASIN: B0F8NJ1FJ5

Datum: 24.06.2026

Attribut

Wert

Abmessungen Relais	25 x 25 x 25 mm
Anwendungsbereich	PKW, Motorrad, Boot, Anhänger
Anzahl Pins	5
Anzahl pro Packung	6 Stück
ASIN	B0F8NJ1FJ5
Betriebstemperatur	-40°C bis +125°C
Dielektrikfestigkeit	500V AC (1 min)
EAN / GTIN	0698175036829
Einrückspannung	<=1,8 W
Einzelpackung Abmessungen	15 x 10 x 8 cm
Farbe	Schwarz
Garantie	24 Monate
Gesamtgewicht Packung	ca. 250 g
Gewicht pro Stück	ca. 35 g
Halte spannung	>=1,2 W
Herkunftsland	China
Hersteller	WOLFWILL
Isolationsmaterial	PA66 (Nylon 66)
Isolationswiderstand	>=100 M? (500V DC)
Kabellänge	ca. 30 cm
Kabelmaterial	Hochflexibles Kupfer mit PVC-Isolierung
Kabelquerschnitt	14 AWG
Kategorie	KFZ-Elektrik & Elektronik
Kompatibilität	Standard 5-Pin Relais-Sockel (ISO 280)
Kontakmaterial	Silberlegierter Kupfer
Lebensdauer	>=100.000 Schaltzyklen
LED-Indikator	Ja (integriert)
Marke	WOLFWILL
Modellbezeichnung	12V 30A 5-Pin SPST Relais
Montageart	Sockel- oder PCB-Montage
MPN	WW-RLY-12V-30A-5P-6PK
Nennstrom	30A
Produktart	Automobil Relais
Schaltkontakt	SPST (Single Pole Single Throw)
Schaltleistung NC	N/A
Schaltleistung NO	30A / 14V DC
Schaltspannung max.	14V DC
Sicherungsstärke	30A
Sicherungstyp	ATO/ATC Klingensicherung
Spannung	12V DC
Unterkategorie	Relais & Schalter
Verpackungstyp	Blisterverpackung
Wasserschutz	IP54 (teilweise geschützt)
Wicklungsspannung	12V DC
Zertifizierungen	RoHS, CE

Alle Angaben ohne Gewähr. Produktdaten können sich ändern.