

DEALFOXX

Datenblatt

Zendure SolarFlow Balkonkraftwerk mit Speicher, Hyper 2000 mit 1800W Solar Eingang, Bidirektional.

ASIN: B0DKFQMTV5

Datum: 24.06.2026

Attribut	Wert
Abmessungen (LxBxH)	460 x 320 x 260 mm
App-Steuerung	Ja (Zendure App)
ASIN	B0DKFQMTV5
Batterietechnologie	LiFePO4
Betriebstemperatur	-10 °C bis +50 °C
Bidirektionale AC-Ladeleistung	1200 W
Bluetooth	Ja
EAN / GTIN	6947685398765
EMS-kompatibel (Energiemanagementsystem)	Ja
Entladetiefe (DoD)	100 %
Entladungsschutz	Ja
Erdfehlerschutz	Ja
Farbe	Schwarz
Frequenz	50 Hz
Garantie	10 Jahre auf Akku, 5 Jahre auf Gerä
Gewicht	24,5 kg
Hersteller	Zendure Inc.
Integrierter Mikrowechselrichter	Ja
IP-Schutzart	IP65
Kapazität	1920 Wh
Kurzschlusschutz	Ja
Ladetemperatur	0 °C bis +45 °C
Ladezeit (voll bei 1200 W AC)	ca. 2 Stunden
Marke	Zendure
Maximale AC-Ausgangsleistung	1200 W
Maximale Effizienz	98 %
Maximale PV-Eingangsleistung	1800 W
Modellbezeichnung	Hyper 2000 AB2000X
Montageart	Wandmontage oder Bodenständig
MPN	AB2000X-Hyper2000
Nennspannung	230 V
Produkttyp	Balkonkraftwerk mit Speicher
PV-Anschluss	MC4-Kompatibel
Schuko-Steckdose	Ja
Smart-Home-kompatibel	Ja (Alexa, Google Home)
TOU-Funktion (Time of Use)	Ja
Überhitzungsschutz	Ja
Überladungsschutz	Ja
USB-Anschlüsse	Ja (USB-A, USB-C)
WiFi-Konnektivität	Ja
Zertifizierungen	CE, VDE-AR-N 4105, TÜV
Zyklenanzahl	6000+ Zyklen

Alle Angaben ohne Gewähr. Produktdaten können sich ändern.